



ΑΝ. ΜΑΥΡΟΦΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ







DESIGNED IN GERMANY  
BY PROXXON



## Πολυεργαλείο εργαστηρίου ΜΗΧ

Το ΜΗΧ είναι ένα πολυεργαλείο υψηλής ακρίβειας κατάλληλο για οπτικούς, τεχνικούς ακουστικών βαρικοΐσας, οδοντοτεχνίτες, αργυροχρυσόχους, ηλεκτρονικούς, σχεδιαστές κ.α.

Ιδανικό για αισθητικούς ονυχοπλαστικούς (μανικιούρ, πεντικιούρ) κ.α.  
Υψηλή τεχνολογία και αξιόπιστη κατασκευή σε εξαιρετικά λογική τιμή

- Ασυναγώνιστη ευχρηστιά με διάμετρο μόλις  $\varnothing 35\text{mm}$
- Λεπτό περίβλημα στο τμήμα της λαβής για άνετη συγκράτηση, απόλυτο έλεγχο και ευελιξία κατά τη χρήση
- Ειδικό ισορροπημένο μοτέρ DC με άξονα ρουλεμάν υψηλής ακρίβειας για ήπια λειτουργία και ομαλή διακοπή
- Κλειδίωμα του άξονα για την εναλλαγή των εξαρτημάτων με το πάτημα ενός κουμπιού
- Χαλύβδινοι δακτύλιοι υψηλής ποιότητας (1/1.5/2/2.35/3/3.2mm) για απόλυτα κεντραρισμένη σύσφιγξη των στελεχών των εργαλείων - τα εξαρτήματα δεν ταλαντεύονται και δεν πάλλονται
- Σπирάλ καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος 150cm με ειδικό βύσμα με προστασία αναστροφής για την πολωμένη υποδοχή ριζα της μονάδα ελέγχου
- Ασφαλής λειτουργία της συσκευής με ρεύμα χαμηλής τάσης (12-18V)
- Εγκεκριμένη λειτουργία για εργασία με τη χρήση υγρών (π.χ. ψυκτικών υγρών)

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Τάση συνεχούς ρεύματος	12-18V
■ Κατανάλωση ισχύος	max 40W
■ Ταχύτητα	20,000rpm
■ Μήκος	~220mm
■ Βάρος	~230g

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Περιλαμβάνονται 6 χαλύβδινοι δακτύλιοι (1/1.5/2/2.35/3/3.2mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	BARCODE
6850000	-	4006274685000



DESIGNED IN GERMANY  
BY PROXXON



## Ειδικό σετ ονυχοπλαστικής (μανικιούρ/πεντικιούρ) με πολυεργαλείο εργαστηρίου ΜΗΧ/Ε & τροφοδοτικό

Περιλαμβάνει το πολυεργαλείο εργαστηρίου ΜΗΧ/Ε και τροφοδοτικό  
Συσκευασμένο σε καλαίσθητο πλαστικό βαλιτσάκι

- Λεπτό περίβλημα στο τμήμα της λαβής για άνετη συγκράτηση, απόλυτο έλεγχο και ευελιξία κατά τη χρήση
- Ειδικό ισορροπημένο μοτέρ DC με άξονα ρουλεμάν υψηλής ακρίβειας για ήπια λειτουργία και ομαλή διακοπή
- Περιστρεφόμενος διακόπτης ελέγχου ταχύτητας για εύκολη ρύθμιση στροφών από 5,000 έως 20,000rpm απευθείας πάνω στο εργαλείο
- Εύκολο κλειδίωμα του άξονα για την εναλλαγή των εξαρτημάτων με το πάτημα ενός κουμπιού
- Χαλύβδινοι δακτύλιοι υψηλής ποιότητας (1/1.5/2/2.35/3/3.2mm) για απόλυτα κεντραρισμένη σύσφιγξη των στελεχών των εργαλείων - τα εξαρτήματα δεν ταλαντεύονται και δεν πάλλονται
- Σπирάλ καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος 150cm με ειδικό βύσμα με προστασία αναστροφής για την πολωμένη υποδοχή ριζα της μονάδα ελέγχου
- Ασφαλής λειτουργία της συσκευής με ρεύμα χαμηλής τάσης (12-18V)
- Εγκεκριμένη λειτουργία για εργασία με τη χρήση υγρών (π.χ. ψυκτικών υγρών)
- Παραδίδεται πλήρες με τροφοδοτικό (1.0A) για δίκτυο παροχής ρεύματος 220-240V

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Τάση συνεχούς ρεύματος	12-18V
■ Κατανάλωση ισχύος	max 40W
■ Ταχύτητα (ρυθμιζόμενη)	5,000-20,000rpm
■ Μήκος	~220mm
■ Βάρος	~230g



Παραδίδεται σε μία καλαίσθητη και στιβαρή θήκη από πλαστικό με ασφαλή κλείσιμο

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Περιλαμβάνονται 6 χαλύβδινοι δακτύλιοι (1/1.5/2/2.35/3/3.2mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	BARCODE
6851800	-	4006274685185



DESIGNED IN GERMANY  
BY PROXXON



## Σταθμός εργασίας εργαστηρίου με πολυεργαλείο ΜΗΧ Ⓢ μονάδα ελέγχου/τροφοδοτικό SGX

Πολυεργαλείο ΜΗΧ και μονάδα ελέγχου/τροφοδοτικό SGX  
Βασικός οικονομικός σταθμός εργασίας για ακριβείς εργασίες εργαστηρίου: διάτρηση, κατεργασία, ακόνισμα, γυάλισμα, κοπή, σχεδίαση και χάραξη



### Πολυεργαλείο εργαστηρίου ΜΗΧ

- Ασυναγώνιστη ευχρηστία με διάμετρο μόλις  $\varnothing 35\text{mm}$
- Λεπτό περίβλημα στο τμήμα της λαβής για άνετη συγκράτηση, απόλυτο έλεγχο και ευελιξία κατά τη χρήση
- Ειδικό ισορροπημένο μοτέρ DC με άξονα ρουλεμάν υψηλής ακρίβειας για ήπια λειτουργία και ομαλή διακοπή
- Κλείδωμα του άξονα για την εναλλαγή των εξαρτημάτων με το πάτημα ενός κουμπιού
- Χαλύβδινοι δακτύλιοι υψηλής ποιότητας (1/1.5/2/2.35/3/3.2mm) για απόλυτα κεντραρισμένη σύσφιξη των στελεχών των εργαλείων - τα εξαρτήματα δεν ταλαντεύονται και δεν πάλλονται
- Σπινάκι καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος 150cm με ειδικό βύσμα με προστασία αναστροφής για την παλωμένη υποδοχή πρίζα της μονάδα ελέγχου
- Ασφαλής λειτουργία της συσκευής με ρεύμα χαμηλής τάσης (12-18V)
- Εγκριμένη λειτουργία για εργασία με τη χρήση υγρών (π.χ. ψυκτικών υγρών)

### Μονάδα ελέγχου/τροφοδοτικό SGX

- Πρακτική προεπιλογή ταχύτητας με περιστρεφόμενο διακόπτη για ρύθμιση αριθμού στροφών από 5,000 έως 20,000rpm πάνω στη μονάδα ελέγχου
- Περιστρεφόμενος διακόπτης ελέγχου ταχύτητας με λειτουργία ανάδρασης για σταθερή ταχύτητα περιστροφής και υψηλή ροπή σε μικρότερες σχέσεις μετάδοσης
- 3 πρίζες ρευματοδότη για βύσματα XENOX
- 1 πρίζα ρευματοδότη γενικής χρήσης για βύσματα τύπου "μπανάνα" ( $\varnothing 4\text{mm}$ )
- Συμπαγές περίβλημα από NORYL με πρακτικές οπές φύλαξης για εξαρτήματα με στελέχος  $\varnothing 2.35$  ή  $3.0\text{mm}$
- Αναδιπλούμενος βραχίονας στήριξης/απόθεσης/τοποθέτησης πολυεργαλείου

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### Πολυεργαλείο εργαστηρίου ΜΗΧ

■ Τάση συνεχούς ρεύματος	12-18V
■ Κατανάλωση ισχύος	max 40W
■ Ταχύτητα	(*βλ. τροφοδοτικό SGX)
■ Μήκος	~220mm
■ Βάρος	~230g

#### Μονάδα ελέγχου/τροφοδοτικό SGX

■ Τάση	220-240V
■ Τάση λειτουργίας	50A 12V
■ Ταχύτητα (ρυθμιζόμενη)	5,000-20,000rpm
■ Μόνωση	Class II

### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Περιλαμβάνονται 6 χαλύβδινοι δακτύλιοι (1/1.5/2/2.35/3/3.2mm)

### ΚΩΔΙΚΟΣ



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



### BARCODE

6860000

-

-

1

-



4006274686007



